TJ397CM5S

Дизель генераторная установка / 50 Гц

Технические характеристики

Модель Дизель Установки		TJ397CM5S
Марка Двигателя		CUMMINS
Марка Альтернатора		STAMFORD
Максимальная мощность, кВА		397
Максимальная мощность, кВт		318
Номинальная мощность, кВА		350
Номинальная мощность, кВт		280
Модель двигателя		NTA855-G4
Кол-во цилиндров / Конфигурация		6-INLINE
Объем Двигателя, л		14,00
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		140 / 152
Степень сжатия		14:01
Наддув		Turbocharged and aftercooled
Регулятор частоты оборотов двигателя		ELECTRONIC
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		49,2
Объем Системы Смазывания, л		38,6
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		351
Расход топлива, л/час	110%	84
	100%	76
	75%	57
	50%	39
Температура выхлопных газов, C		541
Поток выхлопных газов, м3/мин		1225
Поток воздуха для горения, м3/мин		434
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		-
Модель альтернатора		HCI444E
Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±1%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		АВР, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		400
Эффективность, %		92,7
в кожухе	Ш	1680
	Д	3000
	В	1700
открытый	Ш	1650
	Д	3000
	В	2000
Вес, кг		3600
Вес, кг		3000
Бак, л		780
Бак, л		780

Шумопоглощающий кожух





Панель управления



Техническая информация и данные согласно стандартам: **ISO8528, ISO3046,NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530.** Производство с учетом стандартов: **ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE** . Вся информация в буклете исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.