



Технические характеристики

Модель Дизель Установки		TJ500SC5A
Марка Двигателя		SCANIA
Марка Альтернатора		MARELLI
Максимальная мощность, кВА		500
Максимальная мощность, кВт		400
Номинальная мощность, кВА		450
Номинальная мощность, кВт		360
Модель двигателя		DC13 072A 02 13
Кол-во цилиндров / Конфигурация		6-INLINE
Объем Двигателя, л		12,70
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		130 / 160
Степень сжатия		16,3:1
Наддув		Turbocharged and Intercooled
Регулятор частоты оборотов двигателя		SCANIA ECM
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		38
Объем Системы Смазывания, л		45
Электрическая система		24
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		438
Расход топлива, л/час	110%	-
	100%	192
	75%	183
	50%	184
Температура выхлопных газов, С		536
Поток выхлопных газов, м3/мин		34
Поток воздуха для горения, м3/мин		32
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		-
Модель альтернатора		MJB315MB4
Количество фаз		3
Кэффициент мощности		0,8
Количество опор		одна
Количество полюсов		4
Количество наконечников		12
Стабильность напряжения		±0,5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		АВР, бесщеточный
Тип соединения		звезда
Суммарные гармонические искажения		< %2
Частота, Hz		50
Выходное напряжение, VAC		230 / 400
Заявленная мощность, kVa		500
Эффективность, %		94
в кожухе	Ш	1650
	Д	5020
	В	2300
открытый	Ш	1650
	Д	3300
	В	1850
Вес, кг		4245
Вес, кг		3076
Бак, л		1089
Бак, л		900

Шумопоглощающий кожух



Панель управления



Техническая информация и данные согласно стандартам: ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530. Производство с учетом стандартов: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE.

Вся информация в буклете исключительно для ознакомительных целей. В связи с политикой постоянного совершенствования компания Тексан оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления, а вся информация является предметом действующей политики продаж.

